

URBAN

*Ruote ammortizzate
con balestre in fibra di carbonio per l'uso cittadino*

Modulo d'ordine

Configurazione standard

Vedi listino

- Ruote da Ø 24" con grado di resistenza delle balestre media (Peso utente > 50 kg < 80 kg)
- Corrimani in alluminio nero montati stretti (11 mm)
- Diametro dei perni da Ø 1/2"
- Adesivi con logo Loopwheels catarifrangente

Caratteristiche Tecniche

- Diametro ruote: 24" - 25"
- Larghezza dei cerchioni in alluminio a doppia parete: 16 mm
- Balestre in fibra di carbonio, con resistenza elastica "Alta, Media, Bassa"
- Mozzi in alluminio lavorato a CNC
- Cuscinetti a cartuccia anodizzati neri a tenuta stagna, larghezza sulle facce 1,8" (45,8 mm)
- Diametro dei perni 1/2" (12,7 mm) o Ø 12 mm
- Peso (senza cerchione, pneumatico o asse): 1,36 kg
- Corrimani in alluminio nero verniciato a polvere oppure altre alternative
- Montaggio corrimani: Stretti 11 mm; Larghi 19 mm;
- Adesivi con logo Loopwheels bianco catarifrangente
- Portata minima: 50 kg
- Portata massima 120 kg



 loopwheels

ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine

Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

Dati di fatturazione

Ragione sociale:

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine:

Data ordine:

Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo:

Comune:

CAP e Provincia:

E-mail:

Telefono:

Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico:

Cellulare:

Referente Acquisti:


Telefono:

CARATTERISTICHE DELLA CARROZZINA

Dati obbligatori*

Marca*:

Modello*:



NOTE PER L'INSTALLAZIONE

Le ruote ammortizzate Loopwheels NON devono essere usate con i fianchetti montati sopra gli pneumatici, a meno che non vi sia una distanza di almeno 30 mm fra i fianchetti e lo pneumatico. Esiste il rischio che durante il movimento, le ruote possano toccare i fianchetti, causando un blocco improvviso. Verificare che esista sempre una distanza di almeno 30 mm sopra lo pneumatico.

DIAMETRO DELLE RUOTE E RESISTENZA ELASTICA DELLE BALESTRE

Ruote da 24"

● LW-24LWU0RE + LW-24RWU0RE	Ruote Urban da Ø 24" con rigidità balestre Media Peso utente > 50 kg < 80 kg	STD
○ LW-24LWU0ST + LW-24RWU0ST	Ruote Urban da Ø 24" con rigidità balestre Alta Peso utente > 80 kg	NCO
○ LW-24LWU0SO + LW-24RWU0SO	Ruote Urban da Ø 24" con rigidità balestre Bassa Peso utente < 50 kg	NCO

Ruote da 25"

○ LW-25LWU0RE + LW-25RWU0RE	Ruote Urban da Ø 25" con rigidità balestre Media Peso utente > 50 kg < 80 kg	NCO
○ LW-25LWU0ST + LW-25RWU0ST	Ruote Urban da Ø 25" con rigidità balestre Alta Peso utente > 80 kg	NCO
○ LW-25LWU0SO + LW-25RWU0SO	Ruote Urban da Ø 25" con rigidità balestre Bassa Peso utente < 50 kg	NCO

DIAMETRO DEI PERNI DELLE RUOTE

Perni non inclusi

● LW-SPACERSET3PC (x2)	Set di 3 distanziatori, 2 in metallo e 1 in gomma	STD
● LW-0W1/2"0000000 (x2)	Cuscinetti da Ø 1/2" (12,7 mm)	STD
□ LW-1/2"-12mm BAK	Paio adattatori per conversione dei cuscinetti da 12.7mm a 12mm	€ 35

Nota bene: Non provare a rimuovere o cambiare i cuscinetti da soli, chiedere supporto all'assistenza tecnica sulla procedura corretta per la rimozione dei cuscinetti.

PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA

Perni da Ø 1/2" (12,7 mm)

□ LW-0W1/200000099 (x2)	Lunghezza 99 mm	 € 110
□ LW-0W1/200000104 (x2)	Lunghezza 104 mm	€ 110
□ LW-0W1/200000109 (x2)	Lunghezza 109 mm	€ 110

Perni da Ø 12mm

□ LW-0W1200000099 (x2)	Lunghezza 99 mm	 € 110
□ LW-0W1200000104 (x2)	Lunghezza 104 mm	€ 110
□ LW-0W1200000109 (x2)	Lunghezza 109 mm	€ 110

CORRIMANI

Sezioni Corrimani per Paraplegici



Curve

Curve Large

Gekko

con copertura in gomma

Gekko Small

con copertura in gomma

Sezioni Corrimani per Tetraplegici



Curve Tetra Grip

Profilo 28 mm
grippaggio forte

Curve Large Tetra Grip

Profilo 35 mm
grippaggio massimo

Quadro

grippaggio massimo

Tetra Grip

Corrimani per Ruote da 24"

● LW-24W00BA00000 (x2)	Alluminio Nero	STD
○ LW-24W00SA00000 (x2)	Alluminio Anodizzato Argento	NCO
□ LW-24AG615E21 (x2)	Carbolife Curve Standard Nero Anodizzato Ø 515mm, Peso 320 g - (6 viti)	€ 460
□ LW-24LG615E21 (x2)	Carbolife Curve Large Nero Anodizzato Ø 515mm, Peso 440 g - (6 viti)	€ 460
□ LW-24AG615GT1 (x2)	Carbolife Curve Tetra Grip Nero Ø 515mm, Peso 600 g - (6 viti)	€ 530
□ LW-24LG615GT1 (x2)	Carbolife Curve Tetra Grip Large Nero Ø 515mm, Peso 760 g - (6 viti)	€ 530
□ LW-24GG615E21 (x2)	Carbolife Gekko Nero con copertura in gomma Ø 515mm, Peso 660 gr - (6 viti)	€ 530
□ LW-24SG615E21 (x2)	Carbolife Gekko Small Nero con copertura in gomma Ø 465 mm, Peso 530 gr - (6 viti)	€ 530
□ LW-24QG615GT1 (x2)	Carbolife Quadro Nero Ø 515mm, Peso 720 gr - (6 viti)	€ 530
□ LW-302246N (x2)	Tetra Gripp gommato Ø 515mm, Peso 500 gr - (6 viti)	€ 420

