

# EXTREME *Ruote ammortizzate con balestre in fibra di carbonio per un uso off-road*

## Modulo d'ordine

### Configurazione standard

### Vedi listino

- Ruote da Ø 24" con rigidità delle balestre media (Peso utente > 50kg < 80 kg)
- Diametro dei perni da Ø 1/2"
- Corrimani in alluminio nero montati a 15 mm
- Adesivi con logo Loopwheels bianco catarifrangente

#### Caratteristiche Tecniche

- Diametro ruote: 24"
- Larghezza dei cerchioni in alluminio a doppia parete: 16 mm
- Balestre in fibra di carbonio, con resistenza elastica "Alta, Media, Bassa"
- Mozzi in alluminio lavorato a CNC
- Cuscinetti a cartuccia anodizzati neri a tenuta stagna, larghezza sulle facce 1,8" (45,8 mm)
- Diametro dei perni 1/2" (12,7 mm) o Ø 12 mm
- Peso (senza cerchione, pneumatico o asse): 1,36 kg
- Corrimani in alluminio nero verniciato a polvere oppure altre alternative
- Montaggio corrimani: 15 mm
- Adesivi con logo Loopwheels bianco catarifrangente
- Portata minima: 50 kg
- Portata massima 120 kg



 loopwheels

#### ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a [commerciale@bodytechitalia.it](mailto:commerciale@bodytechitalia.it) oppure via fax al numero 0187-940142

L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine

Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

### Dati di fatturazione

Ragione sociale:

---

Indirizzo:

---

Comune:

---

CAP e Provincia:

---

E-mail:

---

Telefono:

---

### Vs Riferimenti Ordine

Numero d'ordine:

---

Data ordine:

---

### Dati di spedizione

(se diversi da quelli di fatturazione)

Indirizzo:

---

Comune:

---

CAP e Provincia:

---

E-mail:

---

Telefono:

---

### Contatti per l'ordine

Tecnico Ortopedico:

---

Cellulare:

---

Referente Acquisti:

---

Telefono:


---

## CARATTERISTICHE DELLA CARROZZINA

Dati obbligatori\*

Marca\*:

Modello\*:



### NOTE PER L'INSTALLAZIONE

Le ruote ammortizzate Loopwheels NON devono essere usate con i fianchetti montati sopra gli pneumatici, a meno che non vi sia una distanza di almeno 30 mm fra i fianchetti e lo pneumatico. Esiste il rischio che durante il movimento, le ruote possano toccare i fianchetti, causando un blocco improvviso. Verificare che esista sempre una distanza di almeno 30 mm sopra lo pneumatico.

## DIAMETRO DELLE RUOTE E RESISTENZA ELASTICA DELLE BALESTRE

●	LW-24LWX0RE + LW-24RWX0RE	Ruote Extreme da Ø 24" con rigidità balestre Media Peso utente > 50 kg < 80 kg	STD
○	LW-24LWX0ST + LW-24RWX0ST	Ruota Extreme da Ø 24" con rigidità balestre Alta Peso utente > 80 kg	NCO

## DIAMETRO DEI PERNI DELLE RUOTE

Perni non inclusi

●	LW-SPACERSET3PC (x2)	Set di 3 distanziatori, 2 in metallo e 1 in gomma	STD
●	LW-0W1/2"0000000 (x2)	Cuscinetti da Ø 1/2" (12,7 mm)	STD
□	LW-1/2"-12mm BAK	Paio adattatori per conversione dei cuscinetti da 12,7mm a 12mm	€ 35

**Nota bene:** Non provare a rimuovere o cambiare i cuscinetti da soli, chiedere supporto all'assistenza tecnica sulla procedura corretta per la rimozione dei cuscinetti.

## PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA

### Perni da Ø 1/2" (12,7 mm)

□	LW-0W1/200000099 (x2)	Lunghezza 99 mm		€ 110
□	LW-0W1/200000104 (x2)	Lunghezza 104 mm		€ 110
□	LW-0W1/200000109 (x2)	Lunghezza 109 mm		€ 110

### Perni da Ø 12mm

□	LW-0W1200000099 (x2)	Lunghezza 99 mm		€ 110
□	LW-0W1200000104 (x2)	Lunghezza 104 mm		€ 110
□	LW-0W1200000109 (x2)	Lunghezza 109 mm		€ 110

## CORRIMANI

### Sezioni Corrimani per Paraplegici



### Sezioni Corrimani per Tetraplegici



### Corrimani per Ruote da 24"

●	LW-24WX00BA00000 (x2)	Alluminio Nero	STD
□	LW-24AL615E21B (x2)	Carbolife Curve Standard Nero Anodizzato Ø 512 mm, Peso 330 g - (6 viti)	€ 460
□	LW-24LL615P21B (x2)	Carbolife Curve Large Nero Anodizzato Ø 512 mm, Peso 460 g - (6 viti)	€ 460
□	LW-24AL615GT1B (x2)	Carbolife Curve Tetra Grip Nero Ø 512mm, Peso 620 g - (6 viti)	€ 530
□	LW-24LL615GT1B (x2)	Carbolife Curve Tetra Grip Large Nero Ø 512 mm, Peso 790 g - (6 viti)	€ 530
□	LW-24GL615E21B (x2)	Carbolife Gekko Nero con copertura in gomma Ø 512mm, Peso 690 gr - (6 viti)	€ 530
□	LW-24SL615E21B (x2)	Carbolife Gekko Small Nero con inserto in silicone Ø 512 mm, Peso 530 gr - (6 viti)	€ 530
□	LW-24QL615GT1B (x2)	Carbolife Quadro Nero Ø 512 mm, Peso 740 gr - (6 viti)	€ 530
□	LW-501246 (x2)	Tetra Gripp gommato Ø 512 mm, Peso 500 gr - (6 viti)	€ 420
●	LW-0WX000S0000 (x2)	Kit di fissaggio dei corrimani montati a 15 mm	STD

## COPERTONI

●		Senza copertoni	STD
□	LW-11100759 (x2)	Schwalbe Marathon Plus Neri, ETRTO: 47-507, 24x1.75, con SmartGuard	€ 150

## CAMERE D'ARIA

□	LW-10521340V (x2)	Schwalbe con valvole Schrader per ruota da 24" ETRTO: 47-507, 24x1.75.	€ 30
---	-------------------	--	------

## ACCESSORI

□	LW-W-BAG-LOOPWHEELS-BRANDED	Borsa porta ruote		€ 180
---	-----------------------------	-------------------	---	-------