

PIVOTFIT

Bretellaggio

Scheda Tecnica

DESCRIZIONE

PivotFit promuove una postura eretta attraverso il controllo delle spalle per migliorare la respirazione, il controllo del capo e la stabilità. Il design anatomico conferisce un look elegante e distribuisce la pressione su una superficie maggiore del 25% rispetto a un tradizionale bretellaggio ad H.

I profili imbottiti permettono un modellamento sul corpo offrendo supporto e comfort ottimali. La fibbia posizionata sullo sterno è facile da regolare ed è posizionata in basso per ridurre il rischio di strangolamento. PivotFit è disponibile in due versioni: Statico e Dinamico. Le cinghie di trazione MD (multidirezionali) possono essere configurate come trazione anteriore o posteriore.

I bretellaggi della serie MD vengono forniti con quattro attacchi Cinch in plastica ad alta resistenza.



CARATTERISTICHE TECNICHE


PivotFit Statico

Codice	Taglia	Misure*
BO-SH290XXS-B6	XXS	21 cm - 24 cm
BO-SH290XS-B6	XS	24 cm - 28 cm
BO-SH290S-B6	S	28 cm - 33 cm
BO-SH290M-B6	M	33 cm - 41 cm
BO-SH290L-B6	L	41 cm - 48 cm
BO-SH290XL-B6	XL	48 cm - 56 cm

PivotFit Dinamico

Codice	Taglia	Misure*
BO-SH295XXS-B6	XXS	21 cm - 24 cm
BO-SH295XS-B6	XS	24 cm - 28 cm
BO-SH295S-B6	S	28 cm - 33 cm
BO-SH295M-B6	M	33 cm - 41 cm
BO-SH295L-B6	L	41 cm - 48 cm
BO-SH295XL-B6	XL	48 cm - 56 cm

* Misura la larghezza massima da spalla a spalla, all'altezza dei deltoidi



Attacco Cinch™ in plastica



Attacco cinghie superiori



